

INVÄNDIGA VÄGGAR OCH TAK

MÅLADE VÄGGAR OCH TAK

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

MATTA VÄGG- OCH TAKFÄRGER

Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framförallt vid tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

HALVMATTA OCH HALVBLANKA FÄRGER (VANLIGEN VÅTRUM)

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (mat ättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort med suddgummi.

VÄGGAR TAPETSERADE MED PAPPERSTAPET

Papperstapeter tål tvättning med svamp, ljummet vatten och tvållösning eller syntetiskt tvättmedel.